

Ovalu-bain

Sèche-serviettes Alubain

TECHNOLOGIE

SANS FLUIDE

Technologie sans fluide

La montée en température est particulièrement rapide (jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide).

Soufflerie

Elle est très discrète et bien intégrée sur les modèles qui en sont équipés.

2 patères amovibles fournies



LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Efficacité et performance :**

Ovalu-bain est constitué de barres **de formes ovales** indépendantes pour assurer un séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène sur toute la surface du radiateur.

- **Aluminium et technologie sans fluide :**

Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide rendent Ovalu-bain à la fois robuste et inaltérable.

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

FIXATION MURALE

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre antipoussière amovible et nettoyable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc (RAL 9016).

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Boîtier de commande à affichage digital à portée de main avec fonctions verrouillables.
- Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
- Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
- Thermostat électronique numérique précis au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 4 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.



Filter Anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'arrière de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible en modèle 1600 W, 1750 W et 1900 W

BREVET

Coloris blanc RAL9016

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé	Référence		
						totale (W)	Blanc
rayonnant (W)	soufflant (W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)		
Ovalu bain-rayonnant							
600	600	-	550	974	82	10,4	K112-1FPFS
750	750	-	550	1233	82	13,0	K112-2FPFS
900	900	-	550	1500	82	15,1	K112-3FPFS
1600	600	1000	550	1006	132	15,5	K113-5FPFS
1750	750	1000	550	1265	132	17,4	K113-6FPFS
1900	900	1000	550	1532	132	20,4	K113-7FPFS

* Avec le dossier, ajouter 30 mm à l'épaisseur pour les appareils non équipé d'une soufflerie et 60 mm à l'épaisseur pour les appareils équipés d'une soufflerie.



Vivrélec®



Boîtier de commande



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
- 2 Cycle auto.
- 3 Affichage digital.
- 4 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 5 Temporisation/Marche forcée.



Votre revendeur :

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

